



Pulvérisateur sans air puissant et ergonomique conçu pour l'application de peintures et enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi sur chantiers de grande taille.

Ses roues grand diamètre facilitent son transport et sa manipulation. Le bras retractable permet d'enrouler le tuyau facilement.

Il est très pratique sur chantier : pompe à démontage rapide, béquille de basculement, poignées de transport, contrôles accessibles, etc.

APPLICATIONS

Enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi.

Peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc.

Pression de travail maxi	220 bar
Débit de produit maxi	6,5 L/min
Puissance	3 kW
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Buse maxi (neuve)	0,039"
Dimensions (L x l x h)	68 x 61 x 85 cm
Poids	56 kg

LIVRÉ AVEC

- 1 flexible Ø1/2" x 15 m, 250 bar
- 1 flexible Ø3/8" x 2 m, 250 bar
- 1 pistolet CoatSpray avec support de buse
- 1 buse standard 531
- 1 flacon 100 mL d'huile pour pompe à piston
- 1 mallette contenant :
 - 1 clé 6 pans Ø3
 - 1 clé plate 17/19
 - 1 clé plate 19/22